



POSADZKA ŻELBETOWA SKATEPARKU

Beton C20/C25 zbrojony włóknami PP – gr. 15cm
 Folia PE gr. 0,2mm – 2 warstwy
 Podbudowa górna z kruszywa łamanego stabiliz. mech.
 frakcji 0/31,5mm – gr. 25cm
 Podosypka piaskowa – gr. 15cm, zagęszczona $ls \geq 1$
 Istniejące podłoże gruntowe zagęszczone do $ls \geq 1$ dla
 warstwy górnej o grubości 20cm i $ls \geq 0,97$ dla warstwy
 na głębokości od 20cm. W razie braku możliwości
 dogęszczenia istniejącego podłoża do wymaganego
 wskaźnika należy podłoże dogęścić za pomocą
 pospółki lub wymienić na materiał zagęszczalny.

AMIBUD CEZARY ILNICKI 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84 tel. 696486906, amibud@gmail.com		
Inwestycja: BUDOWA SKATEPARKU NA TERENIE OSIR W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH, DZIAŁKA NR 3, OBR. OSIEDLE WSCHODNIE, AM-6		
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ		
Inwestor: GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE UL. 1 MAJA 15 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BRANŻA: BUDOWLANA	SKALA: 1:50
	DATA: wrzesień 2013	RYSUNEK NR: 01A
Opracował: mgr inż. Cezary Ilnicki		PODPIS:
Uprawnienia:	28/98/JG	