


TEL: 508 234 268

TEL: 505 681 505

Szamba betonowe dwukomorowe dzielone

Wykop pod zbiornik typu V 8 m3 powinien

e wymiary 350 cm długości 300 cm szerokości wymiary te powinny być utrzymane na dnie wykopu. Głębokość od rury odprowadzającej z budynku. Jeżeli odpływ znajduje się 30 cm pod ziemią a zbiornik jest oddalony o 10 m i minimalny spadek rury to 1,5 cm na 1 metr to zbiornik należy opuścić minimum o 45 cm pod ziemię.

produkowany jest w postaci monolitycznej czyli ściany pionowe oraz dno stanowią jednolity odlew przedzielony po całą kolejną płytą betonową, co zapewnia szczelność i podnosi wytrzymałość zbiornika. Wysoka jakość betonu użytego do produkcji jest jednak najistotniejsza, dlatego naszym partnerem jest betoniarnia **TransMar**, która do produkcji betonu używa nowoczesnych węzłów betoniarskich. Żebrowana stal hutnicza dostarcza **VIMEX S.A.**

P.P.H.U. BETONEX

Wielogóra ul. Stawna 2
26-660 Jedlińsk
betonexinfo@wp.pl

Oferujemy dogodne raty!

Zadzwoń do konsultanta

tel: **508 234 268****RZETELNA Firma**Wyróżnienie,
które zobowiązuje

2009-2012 & Copyright by Szamba betonowe

GPS 51°30'38"N, 21°7'7"E