


SZCZEGÓŁ - przekrój 1-1

Zbrojenie fundamentów:
ławy - w postaci czterech prętów #12 -
zbrojenie podłużne oraz strzemion z prętów
#8 układanych co 30 cm,



UWAGI:

1. Fundament należy posadawić na gruncie nośnym - na warstwie chudego betonu 8 cm.
2. Przed wykonaniem fundamentów wykop powinien być odebrany a stan gruntu w posadowieniu sprawdzony przez geotechnika. Do obliczeń przyjęto, że min. naprężenia w poziomie posad. wynoszą **0,15 MPa**.
3. Poziom posadowienia założono na głębokości 0,90 m, w przypadku stwierdzenia, iż na tej głębokości zalegają grunty nasypane - fundamenty posadowić należy na głębokości wystąpienia gruntu nośnego !!
4. Fundamenty wykonać z betonu klasy min. C16/20

BETON C16/20
STAL S235 i S355
otulenie - 50 mm.

MGR INŻ. ARCHITEKT
AGNIESZKA KWAŚNIAK
Uprawnienia projektowe w zakresie
Prawa Budowlanego
\$2 ust 1 pkt 1, \$4 ust. 1 i 2, \$7
Nr 044 54742 G3/80/92 Wb. wyd. przez G.A.W.

INWESTOR:	Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie			DATA:	07-201
TYTUŁ OPRACOW.:	budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce nr 36 w miejscowości Kluczowa, gmina Ząbkowice Śląskie				
ARCHITEKTURA:	mgr inż. arch. Agnieszka Kwaśniak	NR UPRAWNIEN:		PODPIŚ:	
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Jarosław Trześniak	NR UPRAWNIEN:		PODPIŚ:	
OPRACOWAL:	mgr inż. Piotr Miemik	NR UPRAWNIEN:	208/DOS/06		
NAZWA RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW					
 <p>Gmina Ząbkowice Śląskie</p> <p>1 maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie</p>	FORMAT:	A3	PODZIAŁKA:	1:100	NR RYS.: 02
	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY			
	DATA OPRACOWANIA	07-2013			
	STRONA:				